



SY215H

Potência do motor

133kW/2100rpm

Caçamba

1.2m³

Peso operacional

22300kg (sapata 700mm)
21900kg (sapata 600mm)



Força e velocidade



Conforto operacional



Versátil e baixo custo de manutenção

- Nova estrutura e modo de fixação da cabine para maior durabilidade.
- Novo design para melhor dissipação de calor.
- Sistema de filtragem para maior vida útil do sistema de injeção.
- Novos radiadores para melhor dissipação de calor.

Especificações técnicas

Especificações		Performance	
Peso operacional	22.300 kg (sapata 700mm)	Translação (alta/baixa)	5.4/3.3 (km/h)
Capacidade da caçamba	1.2 m ³	Inclinação máxima	70%(35°)
Motor diesel	Isuzu	Rotação de giro	11,4 rpm
Model	4HK1 - Stage IIIA (MAR-I)	Pressão sobre o solo	47,4 kPa
Type	Common Rail, 4 cilindros turbo-compressor e refrigerado a água	Força de escavação da caçamba	138 / 148 kN
Potência	133 kW (178HP) / 2000 rpm	Força de escavação do braço	103 / 107 kN
Máximo torque	657 Nm/ 1550 rpm	Cabine	Std
Cilindrada	5193 L	Câmera traseira	

Dimensões

Dimensões gerais (mm)	SY215H	Faixa de operação (mm)	SY215H
A. Comprimento total (transporte)	9680	a. Altura máxima de escavação	9600
B. Largura total	3080	b. Altura máxima de descarga	6730
C. Altura total (transporte)	3440	c. Profundidade máxima de escavação	6600
D. Largura do carro superior	2875	d. Alcance a nível do solo	10280
E. Altura total (até o topo da cabine)	3075	e. Mínimo raio de giro frontal	3730
F. Largura da sapata	700	f. Máxima altura no raio de giro mínimo	7680
G. Bitola entre esteiras	2380		
H. Distância mínima do solo	440		
I. Raio de giro da traseira	2900		
J. Distância entre eixos	3445		
k. Comprimento do carro inferior	4250		

